



Scheda tecnica

RECA-FAST

Codice articolo 0898 281

PROPRIETA'

Reca-Fast è una schiuma/adesivo poliuretano monocomponente a bassa espansione che aderisce bene alla maggior parte dei materiali da costruzione come legno, cemento, calcestruzzo poroso, mattone, metallo, cartongesso e alluminio. Non aderisce a polietilene, silicone e PTFE.

Proprietà di Reca Fast:

- Indurimento rapido
- Elevata resistenza adesiva
- Resiste all'umidità e alle basse temperature
- Adatto alle applicazioni verticali e orizzontali
- Espansione controllata
- Resiste all'acqua grazie alla sua composizione infatti ne assorbe massimo l'1%
- Resiste all'invecchiamento
- Di facile applicazione



USO:

Grazie alla bassa espansione, alla buona adesione e dell'indurimento rapido RECA-FAST viene utilizzata per il fissaggio e l'incollaggio di vari materiali da costruzione come porte interne, scale in legno, soglie di finestre, materiali da isolamento.

L'applicazione precisa e l'indurimento rapido consentono un ottimo fissaggio.

Per incollare i materiali isolanti, la superficie deve essere pulita e inumidita in anticipo. E' importante applicare l'adesivo ad almeno 3 cm dal bordo del materiale da fissare.

Una bombola da 750 ml sarà sufficiente per 50-70 metri lineari (con una perlina media di 2-3 cm).

Caratteristiche tecniche:

Volume		50 - 7 metri lineari (75s O ml)
Tempo di applicazione		min. + 5 (superficie), 20 -25 ° C
Tempo libero di chiusura		1-2 min.
Tempo di taglio		8-10 min.
Tempo d'indurimento		15 a 45 minuti, a seconda della temperatura e dell'umidità
Resistenza alla temperatura		Da - 40 ° a + 90° C
Stabilità dimensionale		max. ± 5%
Assorbimento d'acqua	DIN 53428	max. 1 vol. %
Resistenza a compressione		0.04-0.05 MPa
Resistenza a trazione		0.16-0.18 MPa
Conducibilità termica	DIN 52612	0,036 W / (m K) a 20° C
Classe di infiammabilità	EN 13501 - 1	F

APPLICAZIONE

Le superfici devono essere pulite, prive di polvere, grasso e altre impurità.

Le superfici asciutte e porose devono essere inumidite con acqua aumentandone così l'adesione e la velocità d'indurimento.

Prima dell'uso agitare la bombola. Durante l'applicazione dell'adesivo tenere la pistola in verticale, una volta ultimato l'utilizzo del prodotto, si consiglia di pulire la pistola con il pulitore RECA codice prodotto 0898 225 509.

Attenzione l'adesivo indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

Confezione

Bomboletta spray da 750 ml

Conservazione

12 mesi con stoccaggio verticale

Le informazioni descritte in questa scheda tecnica sono basate sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza. I dati e le caratteristiche riportate non sono garanzia per l'utilizzatore, che ha in ogni caso la responsabilità di condurre le appropriate prove preliminari. L'azienda non si assume responsabilità espresse o implicite in riferimento a proprietà o specificità di utilizzo. L'utilizzatore si assume la responsabilità di assicurarsi che tutte le legislazioni vigenti siano rispettate. L'azienda non si assume responsabilità espresse o implicite per conseguenze o danni accidentali di qualsiasi sorte, incluse le perdite di profitto. I dati tecnici qui contenuti sono da considerarsi come riferimento. Contattare l'ufficio assistenza tecnica per ulteriori specifiche sul prodotto.